

## PRODUCT GROUP 500

### Seria 590-05/xxx

Lacuri UV cu efect tactil



Aceste lacuri speciale cu uscare UV permit imprimarea unor diferite efecte “tactile” prin serigrafie. Combinatia unica a suprafetei intre efectele “tactil” si “vizual” ofera serigrafistilor posibilitatea perfecta de a merge mai departe de lacuirile clasice si sa se pozitioneze ca specialisti in obtinerea unei valori unice a produselor lor.

Sunt disponibile urmatoarele produse:

Seria 590-05/105 Lac relief

Seria 590-05/684 Lac cu efect tactil & miros de piele

Seria 590-05/696 Lac cu textura fina

Seria 590-05/694 Lac cu efect cauciucat

Seria 590-05/695 Lac cu textura granulata

Seria 590-05/693 Lac cu efect nisip fin



#### SUBSTRATURI

Hartie, carton

Pre-printuri offset

Laminat OPP



#### UTILIZARE

Aplicatii

Finisari si lacuiri selective.




#### PROPRIETATI, PROCESARE, USCARE SI SITA

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <b>Sita</b>                  | Seria 590-05/105 Lac relief                            | 32-100 YPW PET 1000                               |
|                              | Seria 590-05/684 Lac cu efect tactil & miros de piele  | 43-80 YPW PET 1000                                |
|                              | Seria 590-05/693 Lac cu efect nisip fin                | 150-31 YPW PET 1000                               |
|                              | Seria 590-05/694 Lac cu efect cauciucat                | 120-31 YPW PET 1000                               |
|                              | Seria 590-05/695 Lac cu textura granulata              | 32-100 YPW PET 1000                               |
|                              | Seria 590-05/696 Lac cu textura fina                   | 54-64 YPW PET 1000                                |
| <b>Uscare/Polimerizare</b>   | Series 590-05/105 Lac relief                           | 350/ 1 2 0 mJ/cm <sup>2</sup> (Tehnigraf/Kunhast) |
|                              | Series 590-05/684 Lac cu efect tactil & miros de piele | 350/ 1 2 0 mJ/cm <sup>2</sup> (Tehnigraf/Kunhast) |
|                              | Series 590-05/695 Lac cu textura granulata             | 350/ 1 2 0 mJ/cm <sup>2</sup> (Tehnigraf/Kunhast) |
|                              | Series 590-05/696 Lac cu textura fina                  | 350/ 1 2 0 mJ/cm <sup>2</sup> (Tehnigraf/Kunhast) |
|                              | Series 590-05/693 Lac cu efect nisip fin               | 350/ 1 2 0 mJ/cm <sup>2</sup> (Tehnigraf/Kunhast) |
|                              | Series 590-05/694 Lac cu efect cauciucat               | 350/ 1 2 0 mJ/cm <sup>2</sup> (Tehnigraf/Kunhast) |
| <b>Prelucrari ulterioare</b> | Stantare, taiere                                       |   |



#### ADITIVI

|                 |                   |                              |   |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---|
| <b>Diluant</b>  | Gata de imprimare | <b>Proportie de adaugare</b> | - |
| <b>Retarder</b> | Gata de imprimare | <b>Proportie de adaugare</b> | - |



#### DIVERSE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Conditii de livrare</b> | 1 kg / 5 kg / 20 kg  |
| <b>Altele</b>              | Amestecati bine inainte de utilizare, protejati impotriva luminii directe. |

Va rugam sa cititi cu atentie Fisa Tehnica de Securitate inainte de inceperea lucrului. Fisa de Securitate conform cu reglementarea 91/155/EEG, contine indicatii cu referire la compusii periculosi, nivelele de expunere si instructiuni de protectie pentru utilizare, manipulare si stocare precum si masurile de prim ajutor. Informatiile continute in fisa de securitate se refera la tehnologia de aplicare asa cum este descrisa de fisa tehnica. Datele de mai sus sunt bazate pe testele de laborator si experienta de lucru. Toate declaratiile continute in aceasta fisa sunt rezultatul cel mai bun al cunostintelor noastre fara nici o obligatie din partea noastra si nu va absolve de testarea produsului de catre dvs. In caz de indoiala, sunteti rugati sa va efectuati propriile dvs. teste sau sa contactati personalul nostru tehnic. Utilizarea produsului livrat este in totalitate responsabilitatea utilizatorului. Astfel Printcolor se absolve de orice garantie sau obligatie. In cazul reclamatiiilor justificate. Adaugarea de produse neconforme sau de origine straina / produse competitori, se face pe raspunderea dumneavoastra si absolve Printcolor de orice reclamatie ulterioara; in special in cazul in care pagubele produse sunt cauzate de utilizarea produselor de origine straina Printcolor. Aceasta fisa inlocuieste orice fisa anterioara (11/2009).